

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 3/2023

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: RIDERA šterkový recyklát frakce 0-63 mm
2. Zamyšlené/zamyšlená použití: směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
3. Výrobce: Ridera Bohemia a.s., 28. října 2092/216, 709 00, Ostrava, DIČ: CZ26847833
4. Systém/systémy POSV: Systém 4
5. Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007
6. Deklarované vlastnosti:

- Frakce kameniva	0/63	EN 13242:2002+A1:2007
- Zrnitost	GA85	
- Tvar zrn hrubého kameniva	NPD	
- Objemová hmotnost zrn	NPD	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f ₅	
- Kvalita jemných částic	NPD	
Procento drcených zrn	NPD	
Odolnost proti drcení	LA ₂₅	
Objemová stálost	NPD	
Nasákavost	WA ₂₄₂	
Složky/obsah		
- Celková síra	NPD	
Odolnost proti otěru	NPD	
Nebezpečné látky		
- Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek (radionuklidy)	vyhovuje	
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování	F ₁	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

 Ing. Adam Lubojacký
Ridera Bohemia a.s.
Vedoucí provozů
28. října 2092/216, 709 00 Ostrava
IČ: 26847833, DIČ: CZ 26847833

V Ostravě 21. 2. 2023

Ing. Adam Lubojacký
vedoucí provozu



23

Výrobce: Ridera Bohemia a.s., 28. října 2092/216, 709 00, Ostrava, DIČ: CZ26847833

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: RIDERA šterkový recyklát frakce 0-63 mm

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 3/2023

- Frakce kameniva	0/63	EN 13242:2002+A1:2007
- Zrnitost	G _{A85}	
- Tvar zrn hrubého kameniva	NPD	
- Objemová hmotnost zrn	NPD	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f ₅	
- Kvalita jemných částic	NPD	
Procento drcených zrn	NPD	
Odolnost proti drcení	LA ₂₅	
Objemová stálost	NPD	
Nasákavost	WA ₂₄₂	
Složky/obsah		
- Celková síra	NPD	
Odolnost proti otěru	NPD	
Nebezpečné látky		
- Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek (radionuklidy)	vyhovuje	
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování	F ₁	

Zamyšlené/zamyšlená použití: směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.