

**Prohlášení o vlastnostech č. MF171/CPR/2023**  
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MF171, frakce 0/32, provozovna BOHUČOVICE**  
**Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina droba**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  
**Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**
3. Výrobce: 

**Název firmy a sídlo: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00, Ostrava-Svinov**  
**IČ: 494 520 11, tel.: +420 596 978 356, e-mail: kcr.office@mineral.eu**
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): **Systém 2+**
6. Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace  
Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392**
7. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky                            | Vlastnosti              | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>         |                         | <b>EN 13242:2002+A1:2007</b>        |
| - Frakce kameniva                                   | <b>0/32</b>             |                                     |
| - Zrnitost                                          | $G_{A85}$               |                                     |
| - Tolerance pro typickou zrnitost směsi             | NPD                     |                                     |
| - Podíl drcených zrn                                | $C_{90/3}$              |                                     |
| - Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index         | $SI_{40}$               |                                     |
| - Objemová hmotnost                                 | 2,659 Mg/m <sup>3</sup> |                                     |
| <b>Čistota</b>                                      |                         |                                     |
| - Obsah jemných částic                              | $f_{15}$                |                                     |
| - Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku         | $SE_{435}$              |                                     |
| <b>Odolnost proti drcení</b>                        |                         |                                     |
| - Součinitel Los Angeles                            | $LA_{40}$               |                                     |
| <b>Nasákavost</b>                                   |                         |                                     |
| - Nasákavost                                        | $WA_{24\ 2}$            |                                     |
| <b>Složky</b>                                       |                         |                                     |
| - Sířany rozpustné v kyselině                       | $AS_{0,2}$              |                                     |
| - Celková síra                                      | $S_1$                   |                                     |
| <b>Nebezpečné látky</b>                             |                         |                                     |
| - Emise radioaktivity                               | index $\leq 1$          |                                     |
| - Uvolňování těžkých kovů                           | NPD                     |                                     |
| - Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků | NPD                     |                                     |
| - Uvolňování jiných nebezpečných látek              | NPD                     |                                     |
| <b>Odolnost vůči povětrnosti</b>                    |                         |                                     |
| - Ztráta hmotnosti po vaření                        | NPD                     |                                     |
| - Zvýšení součinitele $LA$ po vaření                | NPD                     |                                     |
| <b>Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování</b>   |                         |                                     |
| - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování          | $F_4$                   |                                     |


**Další vlastnosti**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - Kvalita jemných částic – Plasticita | Neplastická směs |
|---------------------------------------|------------------|

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

|                      |       |                                   |        |  |
|----------------------|-------|-----------------------------------|--------|--|
| V Ostravě 25.01.2023 | Jméno | Ing. Richard Huf, manažer kvality | Podpis |  |
|----------------------|-------|-----------------------------------|--------|--|



Výrobce:

Název firmy a sídlo: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00, Ostrava-Svinov  
IČ: 494 520 11, tel.: +420 596 978 356, e-mail: kcr.office@mineral.eu

Identifikační kód výrobku: MF171, frakce 0/32, provozovna BOHUČOVICE

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: MF171/CPR/2023

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

| Základní charakteristiky                            | Vlastnosti              | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>         |                         | EN 13242:2002+A1:2007               |
| - Frakce kameniva                                   | 0/32                    |                                     |
| - Zrnitost                                          | $G_{A85}$               |                                     |
| - Tolerance pro typickou zrnitost směsi             | NPD                     |                                     |
| - Podíl drcených zrn                                | $C_{90/3}$              |                                     |
| - Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index         | $SI_{40}$               |                                     |
| - Objemová hmotnost                                 | 2,659 Mg/m <sup>3</sup> |                                     |
| <b>Čistota</b>                                      |                         |                                     |
| - Obsah jemných částic                              | $f_{15}$                |                                     |
| - Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku         | $SE_{435}$              |                                     |
| <b>Odolnost proti drcení</b>                        |                         |                                     |
| - Součinitel Los Angeles                            | $LA_{40}$               |                                     |
| <b>Nasákavost</b>                                   |                         |                                     |
| - Nasákavost                                        | $WA_{24\ 2}$            |                                     |
| <b>Složky</b>                                       |                         |                                     |
| - Sírany rozpustné v kyselině                       | $AS_{0,2}$              |                                     |
| - Celková síra                                      | $S_1$                   |                                     |
| <b>Nebezpečné látky</b>                             |                         |                                     |
| - Emise radioaktivity                               | index $\leq 1$          |                                     |
| - Uvolňování těžkých kovů                           | NPD                     |                                     |
| - Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků | NPD                     |                                     |
| - Uvolňování jiných nebezpečných látek              | NPD                     |                                     |
| <b>Odolnost vůči povětrnosti</b>                    |                         |                                     |
| - Ztráta hmotnosti po vaření                        | NPD                     |                                     |
| - Zvýšení součinitele LA po vaření                  | NPD                     |                                     |
| <b>Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování</b>   |                         |                                     |
| - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování          | $F_4$                   |                                     |

#### Další vlastnosti

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - Kvalita jemných částic – Plasticita | Neplastická směs |
|---------------------------------------|------------------|