

Prohlášení o vlastnostech č. MF011[2]/CPR/2023
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MF011[2], frakce 0/4, provozovna BOHUČOVICE**
Přírodní kamenivo – drobné drcené kamenivo, hornina droba
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
3. Výrobce:


Název firmy a sídlo: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00, Ostrava-Svinov
IČ: 494 520 11, tel.: +420 596 978 356, e-mail: kcr.office@mineral.eu
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): **Systém 2+**
6. Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392**
7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost		EN 13242:2002+A1:2007
- Frakce kameniva	0/4	
- Zrnitost	G _F 85	
- Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi	NPD	
- Typická zrnitost DK	4 = 91 % hm. ±5 %	
	2 = 55 % hm. ±10 %	
	0,063 = 5 % hm. ±3 %	
- Objemová hmotnost	2,669 Mg/m ³	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f ₁₆	
- Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	SE ₄ 35	
- Kvalita jemných částic – Plasticita	Neplastická směs	
Nasákavost		
- Nasákavost	WA ₂₄ 2	
Složky		
- Sírany rozpustné v kyselině	AS _{0,2}	
- Celková síra	S ₁	
- Potencionální přítomnost humusu	Barva světlejší než barva normalizovaného roztoku	
Nebezpečné látky		
- Emise radioaktivity	index ≤ 1	
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Ostravě 25.01.2023	Jméno	Ing. Richard Huf, manažer kvality	Podpis	
----------------------	-------	-----------------------------------	--------	--



Výrobce:

Název firmy a sídlo: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00, Ostrava-Svinov
IČ: 494 520 11, tel.: +420 596 978 356, e-mail: kcr.office@mineral.eu

Identifikační kód výrobku: MF011[2], frakce 0/4, provozovna BOHUČOVICE

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: MF011[2]/CPR/2023

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost		EN 13242:2002+A1:2007
- Frakce kameniva	0/4	
- Zrnitost	G _F 85	
- Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi	NPD	
- Typická zrnitost DK	4 = 91 % hm. ±5 %	
	2 = 55 % hm. ±10 %	
	0,063 = 5 % hm. ±3 %	
- Objemová hmotnost	2,669 Mg/m ³	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f ₁₆	
- Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	SE ₄ 35	
- Kvalita jemných částic – Plasticita	Neplastická směs	
Nasákavost		
- Nasákavost	WA ₂₄ 2	
Složky		
- Sírany rozpustné v kyselině	AS _{0,2}	
- Celková síra	S ₁	
- Potencionální přítomnost humusu	Barva světlejší než barva normalizovaného roztoku	
Nebezpečné látky		
- Emise radioaktivity	index ≤ 1	
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	