

Prohlášení o vlastnostech č. 65/CPR/2024
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. Identifikační kód výrobku: **13383-1, KAJLOVEC LMB_{5/40}**

Kámen pro vodní stavby, Lehké zrnění, kategorie LMB_{5/40}, hornina droba

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Ochrana vodních staveb a regulační stavby

3. Výrobce:

**SILNICE MORAVA s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,
IČO: 253 57 352, tel.: +420 602 748 800, e-mail: remes@silnicemorava.cz**

4. Zplnomocněný zástupce: – Jiří Remeš

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 2+**

6. Harmonizovaná norma:

EN 13383-1:2002/AC:2004 – Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace

Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Oznámený subjekt č. 1392, Zkušební laboratoř č. 1046.**

7. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
	EN 13383-1	
Tvar zrn, velikost a objemová hmotnost		U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci: EN 13383-1 platí odkaz na: EN 13383-1:2002/AC:2004 Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut.
- Tvar	LT _A	
- Zrnitost	Vyhovuje LMB _{5/40}	
- Objemová hmotnost zrn	2,63 Mg/m ³	
Odolnost proti porušení		
- Pevnost v tlaku	CS ₈₀	
Odolnost proti otěru		
- Odolnost proti otěru (mikroDeval)	M _{DE30}	
Uvolňování nebezpečných látek		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování		
- Nasákavost	W _{AS} 0,5	
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	FT _A	
Trvanlivost vůči krystalizaci solí		
- Odolnost proti krystalizaci solí	NPD	
Trvanlivost vůči rozpadavosti čediče „Sonnenbrand“		
- Rozpadavost „Sonnenbrand“	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Krnově, 2.5.2024	Jméno	Jiří Remeš – vedoucí lomu	Podpis	
--------------------	-------	---------------------------	--------	---

SILNICE MORAVA s.r.o.
Čsl. armády 1112/27a, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352
KAMENOLOM TISOVÁ-KAJLOVEC



Výrobce:

SILNICE MORAVA s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,
IČO: 253 57 352, tel.: +420 602 748 800, e-mail: remes@silnicemorava.cz

Identifikační kód výrobku: **KAJLOVEC LMB_{5/40}**Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: **65/CPR/2023****Kámen pro vodní stavby, Lehké zrnění, kategorie LMB_{5/40}, hornina droba**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Ochrana vodních staveb a regulační stavbySystém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 2+**

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.**, Oznámený subjekt č. 1392, Zkušební laboratoř č. 1046.

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
	EN 13383-1	
Tvar zrn, velikost a objemová hmotnost		U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci: EN 13383-1 platí odkaz na: EN 13383-1:2002/AC:2004 <i>Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut.</i>
- Tvar	LT _A	
- Zrnitost	Vyhovuje LMB _{5/40}	
- Objemová hmotnost zrn	2,63 Mg/m ³	
Odolnost proti porušení		
- Pevnost v tlaku	CS ₈₀	
Odolnost proti otěru		
- Odolnost proti otěru (mikroDeval)	M _{DE30}	
Uvolňování nebezpečných látek		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování		
- Nasákavost	W _{AS} 0,5	
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	FT _A	
Trvanlivost vůči krystalizaci solí		
- Odolnost proti krystalizaci solí	NPD	
Trvanlivost vůči rozpadavosti čediče „Sonnenbrand“		
- Rozpadavost „Sonnenbrand“	NPD	